

☞ 제품의 특징

- 해머톤 페인트는 금속 면을 해머(망치)로 잘게 두드린 것 같은 무늬가 나오는 페인트 입니다.
- CK-666은 해머톤 페인트를 손쉽게 어느 곳에서나 사용하기 편리하게 AEROSOL TYPE로 만든 제품입니다.
- 도막 표면을 아름답게 할뿐만 아니라 내후성이 우수하고 색상 보유력이 뛰어나 고급 마감재 용으로 사용됩니다.
- 특수 변성알키드 수지를 주성분으로 하여 접착력, 내구력, 은폐력이 뛰어납니다.

☞ 제품의 용도

- 철재 가구, 기계, 경금속제품, 금고, 캐비닛 등
- 하부도장이 된 나무 등의 마감용 도장
- 각종 인테리어 및 데코레이션 용

☞ 도장 시 주의사항

- 표면 온도는 수분의 응축현상을 방지하기 위하여 최소한 이슬점보다 3°C 이상 높아야 합니다.
- 비 오는 날, 습도가 높은 날 (85% 이상), 기온이 낮은 날 (5°C 이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있습니다.)
- 구 도막 위에 보수도장 시 구 도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 두껍게 도장하면 무늬가 희미하게 되어 입체감이 나지 않을 수 있으니 주의하십시오.
- 비철 금속에 적용하는 경우에는 소재 및 무늬에 따른 부착력 차이가 발생할 수 있으니 반드시 적용 시험 후 사용하기 주시기 바랍니다.

☞ 제품의 사용법

- 이미 녹이 발생한 경우 도장면의 이물질은 철브러쉬나 전동 기구를 사용하여 제거하십시오.
- 용기를 충분히 흔들어 용기 내의 구슬소리가 나면서 자유롭게 움직일 때 까지 흔들어 주십시오.
- 표면으로부터 20~30cm 정도 떨어져서 분무하고 1차 도장 후 필요한 경우에는 완전 경화 후 2차 도장을 하십시오.
- 스프레이 분무 시 바람을 등지고 하십시오.

☞ 제품 사용 후 보관방법



- 상온에서 실온 보관하십시오.
- 도장용으로 사용되는 스프레이의 경우, 사용 후 CAN을 거꾸로 한 채로 2~3초간 가스가 나올 때까지 분사 후 보관하십시오.
- CAN을 거꾸로 하여 분사하지 않을 경우, 분사 중에 밸브의 관을 타고 올라오던 원액이 밸브나 보턴 입구에서 굳어져 재사용이 불가능할 경우가 있습니다.

☞ 고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의사항을 지킬 것.

- 불꽃을 향하여 사용하지 말고, 난로, 풍로 등 화기 부근에서 사용하지 말 것.
- 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것.
- 온도40℃ 이상 되는 장소에 보관하지 말 것.
- 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것.
- 빈 용기를 불 속에 버리지 말고, 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것.
- 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.
- 제품안전에 관한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오

☞ 포장단위와 색상

- Packing: 420ml Aerosol Can, 20EA/Box can
- Color: Blue, Black, Green, Brown, Silver

☞ 제조공급원

- 제조원: HumanTech
- 공급원: GHI Co., Ltd.
- 16-gil, 6 Jinjang-Dong Bukgu Ulsan, South Korea
- E-mail: hq@eghi.biz, steve@eghi.biz
- A/S Phone:+82-80-295-8259 Tel:+82-52-298-2259
- Website: www.eghi.biz, www.dreammall.shop



CHEM GU

