

# UNDER COATING

언더코팅제

ITEM NO. CK-620



## OIL BASE UNDERBODY COATING SPRAY

### 제품특징

- 건조가 빠르며 강력한 보호피막을 형성하는 고무성분의 고탄력 코팅제입니다.
- 도로면의 제설용 염화칼슘이나 해안도로의 소금기, 대기오염(먼지, 매연, 수분)으로부터 녹과 부식을 방지합니다.
- 주행 시 모래, 자갈 등 기타 오염물질로부터 차체의 하부를 보호해 줍니다.

### 사용방법

- 사용하기 전에 리프트로 차체를 들어 올리거나 또는 도크에 차량을 고정 시켜주십시오.
- 차량 하부의 다음 부위를 탈거하여 주십시오.
  - 언더바디머플러, 방열판, 헨더 커버, 정비가 필요한 볼트/너트 등 언더바디코팅이 필요한 부위.
  - 머플러는 고열을 받기 때문에 사용하지 마시고 전용제품을 사용하십시오. (CK-660)
  - 유동성이 있는 서브프레임, 로어암, 리어댐퍼, 서스펜션은 하드 코팅하지 마십시오. 하드 코팅할 경우 크랙이 발생하여 부식이 진행 될 수 있습니다.
- 탈거한 부위에 언더코팅을 해 주십시오.
- 완전 경화 시간은 일반적으로 2시간 정도이며 완전경화 된 후 재 도포하십시오.
- 사용 후 내용물이 남았을 경우에는 용기를 거꾸로 하여 2~3초간 버튼을 눌러 밸브 및 버튼내의 잔유물을 완전히 제거한 후 보관하십시오. (분사가 안 될 경우에는 버튼을 분리하여 석유계 용제로 세척한 후 사용하십시오.)

### 주의사항

- 사용 후에는 남은가스가 없도록 하여 버리십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 불꽃을 향하여 분사하거나 화기근처에서 사용하지 마십시오.
- 온도 40°C 이상의 장소에 보관하지 마십시오.
- 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오.
- 용기를 불 속에 버리지 말고 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오.
- 온도 5°C 이하에서는 분사상태가 좋지 않을 수도 있습니다.
- 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

### 포장단위

550ml Aerosol 20ea/Box



Manufacture & Distributed by GHI CO.,LTD.  
16gil 6 Jinjang, Bukgu, Ulsan, Republic of Korea Tel: 82-52-297-2259  
Fax: 82-52-298-2250 E-mail: hq@ghi.cc stevenam9374@gmail.com

[www.ghi.cc](http://www.ghi.cc)

### Feature

- It is a high-elasticity coating material of rubber component which forms a strong protective film with quick drying.
- Prevent rust and corrosion from calcium chloride for snow removal on the road surface, salt in coastal roads and air pollution (dust, soot, water).
- It protects the bottom of the car from sand, gravel and other pollutants when driving.

### How to Use

- Before use, lift the car with the lift or fix the vehicle to the dock.
- Remove the following parts from the bottom of the vehicle.
- Requires underbody coatings such as underbody muffler, heat sink, fender cover and bolt / nut (maintenance required)
- Do not use the muffler because it gets hot, please use the exclusive product (CK-660).
- Do not hard coat the sub frame lower control arm, rear damper, and suspension with fluidity. Hard coating can cause cracks and corrosion.
- Undercoat the removed part.
- The full curing time is usually about 2 hours, please re-coat after fully cured
- If the contents remain after use, remove the valve and button residue completely by holding the container upside down for 2 ~ 3 seconds. (If you can not spray, remove the button and wash it with petroleum solvent.)

### Packing Unit

550ml Aerosol 20ea/Box



Dustproof, Waterproof Prevent rust and corrosion



Supplier: Universal Bird Trading Co., Ltd. (Yangon, Myanmar) [www.koyanmar.biz](http://www.koyanmar.biz) E-mail: universalbird7@gmail.com  
MP:09-44476-7044 (Myanmar & English) MP:09-44476-7045 (Korean & English)