

개요

CL-454는 고도로 정제된 기유에 방수, 방습 효과가 뛰어난 마이크로크리스탈린 왁스(일반적으로 마이크로 왁스 라고 부름)를 사용한 에어공구보호용 윤활제입니다. 이 제품은 공구부품 표면에 얇고 매우 효과적인 방청막을 형성해 주며 탁월하고 지속적인 윤활효과가 있습니다. 또한 발한 방지제의 역할도 뛰어나 습기예방 및 동절기 사용에도 매우 우수한 제품입니다.

특성

- 공구의 수명을 연장시키며 부품의 파손을 방지하여 줍니다.
- 지속적인 윤활작용으로 사용이나 보관 중에도 탁월한 효과를 발휘합니다.
- 공구부품 표면에 얇고 매우 효과적인 방청막을 형성하여 녹 발생을 방지합니다.
- 소음을 감소시켜주고 공구의 작동을 부드럽게 하여 작업능률과 출력을 향상시킵니다.
- 발한 방지제의 역할도 뛰어나 습기 예방 및 동절기 사용에도 매우 우수합니다.

일반성상

동점도		비중	점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
40°C	100°C				
93.13	10.89				

주용도

- 각종 에어공구류의 윤활, 방청, 방습 보호용.

사용방법

- 사용 전에 충분히 흔들어 주신 후 사용하십시오.
- 자동 에어라인의 급유기에 있는 오일탱크에 주입한 후 에어라인에 오일이 들어갈 수 있도록 하여 주십시오.
- 녹, 부식 습기 등을 방지하기 위하여 에어라인을 분리하여 1.5oz 정도를 에어공구에 주입하여 주십시오.
- 에어라인을 다시 연결하여 오일이 거의 소모될 때까지 작동시키십시오.

저장 또는 취급상의 주의사항

- 화기 근처나 40°C 이상에서 보관하지 마십시오.
- 실내에서 사용 시에는 적절하게 환기를 시키고 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 보관 시에는 직사광선을 피하고 40°C 이하의 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 사용 후 남은 액은 잘 밀폐하여 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

유해성 그림문자



신호어: 경고

☞ 포장단위

- 80ml pe.can 40EA/Box
- 250ml pe.can 20EA/Box
- 450ml pe.can 12EA/Box
- 18ℓ Steel Can (주문자의 요구에 의함.)

☞ 제조공급원

- GHI CO., LTD.
- 울산광역시 북구 진장16길 6
- 무료전화: 080-295-8259, 052-298-2259
- Fax: 052-298-2550, 052-708-2550
- E-mail: hq@eghi.biz, ghi2259@naver.com
- Website: www.eghi.biz www.dreammall.shop



CHEMGUARD
CHEMGUARD is GHI's Brand

본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 치로서 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 사전에 공고 없이 새로운 지식과 테스트 등에 의해 변경 될 수 있으며 정보 제공 외 타 용도로의 사용을 금합니다.