

개요

ALOXIDE CT-850은 BEVERL GROOVE 표면에 생기는 녹을 방지하며 용접에 영향을 주지 않으며 용접 능력을 향상 시켜주는 개선면 방청 및 용접스팟타 부착방지제로 사용되는 신제품입니다.

특성

- Porosity & Pin Hole의 최대방지
- 개선면 방청 및 부식방지
- 용접스팟타 부착방지
- 기초페인트의 역할 및 방청

용도

- 고장력 강용, 연강용
- 개선면 방청 및 부식방지 및 용접스팟타 부착방지
- 기초페인트의 역할 및 방청

제품의 물성

항목	내용
외관	은색의 액상 (Liquid Aluminum Color)
비중 (20°C)	1.12±0.05
인화점	불연성
도막두께	7~10μ
건조시간	5~10분
주성분	Alumium Flake, Linseed Alkyd Resin, Petroleum Distillate

사용방법

- 사용 전 모재의 표면을 청결히 하십시오.
- 내용물을 충분히 혼합시켜 주십시오.(Aerosol Type는 구슬소리가 날 때까지 충분히 흔들어 준 후 사용 하십시오.)
- Aerosol Type의 경우 쓰다 남은 용기를 보관할 때는 용기를 거꾸로 하여 2~3초간 가스를 분사한 후 보관하십시오.
- 모재에서 20~30cm거리를 두고 균일하게 도포하십시오.
- 도막두께는 방청기간, 보관조건 등을 고려하여 결정하십시오.

주의사항 및 취급 방법

- 인체에 유해하므로 밀폐된 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 화기부근 또는 화기를 사용하고 있는 장소에서는 사용을 금합니다.
- 온도 40°C 이하의 장소에 보관하고 어린이의 손이 닿지 않도록 유의하십시오.
- 유기용제가 함유되어 있으므로 실내에서 사용할 때는 환기를 시켜주십시오.
- 사용한 Can을 폐기할 때는 Can에 구멍을 낸 후 지정된 장소에 버리십시오.
- 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하시기 바랍니다.

☞ 포장단위

- 420ml Aerosol 20EA/Box
- 4, 18 Steel Can (주문자의 요구에 의함.)

☞ 제조공급원

- GHI CO., LTD.
- 울산광역시 북구 진장16길 6
- 무료전화: 080-295-8259, 052-298-2259
- Fax: 052-298-2550, 052-708-2550
- E-mail: hq@eghi.biz, ghi2259@naver.com
- Website: www.eghi.biz www.dreammall.shop


CHEM GUARD is GHI's Brand



본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 치로서 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 사전에 공고 없이 새로운 지식과 테스트 등에 의해 변경 될 수 있으며 정보 제공 외 타 용도로의 사용을 금합니다.

CHEM GUARD